



BIRCO AFLØBSRENDER

Nem installation af lette og stærke afløbsrender til ethvert formål. Lige fra den enkle løsning foran garagen til meterbrede render ved store projekter. Det er de vigtigste argumenter for, at ScanPipe lagerfører tre kvalitetsrender med hver deres unikke egenskaber fra det velrenommerede tyske firma BIRCO. Nu kan danske entreprenører drage fordel af det fleksible sortiment inden for linieafvandning med hurtig levering fra ScanPipes lager.

BIRCO Eco

De tre vigtigste fordele ved denne type er:

1 LET AT TRANSPORTERE OG HÅNDTERE

1 LET AT TRANSPORTERE OG HÅNDTERE

- Er fremstillet i PE, som giver en lav vægt (3,5 kg./m.) i forhold til betonrender.

2 NEM INSTALLATION

- Lodret afløb bores i rende nedefra med 111 mm kopbor. Hul er forberedt. Ved vandret afløb bores der hul i endegavl (også forberedt).
- Let at tilpasse i længden med en håndsav.

2 NEM INSTALLATION

3 HØJ STYRKE

3 HØJ STYRKE

- Meget stærk og solid rende i forhold til andre plastrender på markedet.
- Fremstillet i massiv PE, som gør renden velegnet til trafikbelastning op til 12,5 tons (Klasse B – personbilstrafik).



Stort og bredt sortiment

ScanPipes aftale med BIRCO giver dig langt flere fordele, end vi kan nævne her. Men lad os tage en snak om dine ønsker og krav. BIRCO har et utal af render til alle tænkelige formål og et meget stort sortiment, som vi hurtigt kan få hjem til dig. Eksempelvis rendeløsninger op til Klasse F (90 tons) og op til 1 meter brede render samt løsninger, hvor linieafvandningen næsten er usynlig.

Se mere på www.birco.de

BIRCO Plus

Her er de tre væsentligste styrker ved produktet:

1

HØJ KVALITET

1 HØJ KVALITET

- Fremstillet i fiberforstærket vandtæt beton af høj kvalitet i trykstyrkeklasse C40/50.
- Lang levetid og modstandsdygtig mod frost, salte, benzin og lignende.



2

NEM INSTALLATION

2 NEM INSTALLATION

- Renden findes med indbygget lodret afløb med pakning. Ved vandret afløb bruges endegavl med hul.
- Riste monteres nemt ved hjælp af monteringsbøjle, som holder risten sikkert på plads.



3

ØKONOMISK VALG

3 ØKONOMISK VALG

- BIRCO Plus er økonomisk fordelagtig ved valg af en betonrende velegnet til trafikbelastning op til 25 tons (Klasse C – lettere lastbiler).

BIRCO Light

Produktets unikke egenskaber er:

1

HØJ KVALITET

1 HØJ KVALITET

- 4 mm stålkarm giver øget stabilitet og beskytter bedre mod korrosion end en karm af støbejern.
- Fremstillet i fiberforstærket vandtæt beton af høj kvalitet i trykstyrkeklasse C40/50.
- Lang levetid og modstandsdygtig mod frost, salte, benzin og lignende.



2

NEM INSTALLATION

2 NEM INSTALLATION

- Renden findes med indbygget lodret afløb med pakning. Ved vandret afløb bruges endegavl med hul.
- Nem fastspænding ved hjælp af EasyLock-skruer.



3

HØJ STYRKE

3 HØJ STYRKE

- BIRCO Light er velegnet til trafikbelastning op til 60 tons (Klasse E – tung trafik og industripladser).

	Eco	Plus	Light
Belastningsklasse, max.	B – 12,5 T	C – 25 T	E – 60 T
Længde (mm)	1000	1000	1000
Bredde (mm)	153	160	163
Højde (mm)	132	165	155
Spalterist, sort PE, kl. A	x		
Spalterist, galv. stål, kl. A	x		
Gitterrist, galv. stål, kl. B	x		
Spalterist, sort støbejern, kl. C		x	x
Spalterist, sort støbejern, kl. E			x

SCANPIPE A/S